

T A T T O O C A R D P R I N T E R

# Tattoo<sup>2</sup>

タトゥ

Go badge, print yourself!

コンパクトでおしゃれ  
カラーにも対応した  
カードプリンタの革命児  
第2世代 **タトゥ** 誕生!



モノクロ 発行  
+ カラー対応



300 dpi



片面



100枚フィーダー  
+ 手差しの2way



0.25~0.76mm



1年

**evolis**

カーデックス株式会社

[www.cardex.jp](http://www.cardex.jp)

# Tattoo<sup>2</sup>

## TTO-2 タトゥ

コンパクトサイズ、簡単な取り扱い  
必要十分な機能、そして 経済的。  
Tattoo<sup>2</sup> は小ロット印刷や持ち運び  
に最適な、最小カードプリンタです。

さあ、あなただけのカードを作ろう!

Tattoo<sup>2</sup> は、数秒でプレ印刷カード、  
ブランクカードなどへ、単色 or カラー  
印刷します。

Tattoo<sup>2</sup> には、給紙モードが2種類付  
いており、用途に合わせてお選びいた  
だけます。カードを100枚収納できる  
フィーダーを選ぶと自動給紙モードに、  
1枚毎の手差しではマニュアルモード  
になります。

Tattoo<sup>2</sup> は、プラスチックカードプリンタ  
のカテゴリ中では最もコンパクトな  
プリンタです。  
滑らかなフォルムとオシャレなルックスで  
どんなロケーションやシーンにもびつたり  
はまります。

Tattoo<sup>2</sup> は、印刷枚数が少量であったり、  
印刷頻度が少ない特定ニーズにもフルに  
役立ちます。  
(スポーツクラブ、企業、ショップ、医院  
各種学校、図書館、ローカル施設、等々)  
使用例は、メンバーズカード、社員証、  
ギフトカードなど、様々です。

### プリンタ詳細

- ・カラー印刷モジュール
- ・300 dpi プリントヘッド (11.8 dots/mm)
- ・USB接続
- ・16 MB RAM
- ・取り外し可能 フィーダー (0.76mmの場合 100枚)
- ・取り外し可能 アウトプットホッパー (0.76mmの場合 15枚)
- ・1プッシュボタン、4LED コントロールパネル
- ・本体色: 赤
- ・自動カード厚 調節機能 付き

### 給紙モード

- ・自動フィーダー給紙 / 手差しマニュアル給紙 2モード

### 印刷方式

- ・カラー/昇華方式 & モノクロ/熱転写方式
- ・モノクロ印刷用リボンセーバー搭載 (リボン節約機能)

### 印刷スピード

カード印刷スピードは、カードデザインとプリンタ設定に  
より変わります。

- ・フルカラー (YMCKO) : 40秒 / 枚
- ・モノクロ : 7秒 / 枚

### ドライバ

- ・Windows™ XP、2003、  
Vista、Windows7 32 & 64 bits対応

### アプリケーション 限定ではありません

- ・夢ぷりんと : 安価で操作簡単なベストセラー
- ・CardPAS : 診察券発行等上位システムと連携機能付

### リボンの種類

- ・5パネルカラーリボン(YMCKO) : 100枚/巻
- ・モノクロリボン(黒・赤・緑・青) : 最大600枚/巻
- ・モノクロリボン(白・金・銀) : 最大500枚/巻
- ・Black WAX モノクロリボン: 最大600枚/巻  
(紙製 & ABS樹脂 & 特殊ニス加工カード用)

### オプション/アクセサリ

- ・カード100枚用フィーダー
- ・クリーニングキット

### 保障期間

プリンタの優れた機能を生かし、末永くご使用してい  
ただく為にEvolis社の正規品をお使いください。

- ・本体・プリントヘッドの保証: 1年間<sup>2</sup>  
印刷枚数上限無し

マニュアル記載のクリーニングが必須となります。



### 適応カードタイプ

カードサイズ仕様

カードの厚み

カードフィーダー容量

カード排出ホッパー容量

プリンタサイズ

プリンタ重量

接続・インターフェース

電源

### 動作環境

- ・PVC・合成PVC・PET・ABS<sup>1</sup>・つやありプラスチックカード
- ・ISO規定 CR-80 タイプ: ISO規定 7810 (53.98mmx85.60mm)
- ・0.25mm から 0.76mm
- ・300枚(0.25mm) : 100枚(0.76mm)
- ・45枚(0.25mm) : 15枚(0.76mm)
- ・高さ: 166 mm - 奥行: 290 mm / 368 mm (ホッパー取付時) - 幅: 187mm
- ・2.4 Kg
- ・USB (標準)
- ・電源: 110 - 230V, 60 - 50H  
プリンタ: 24V
- ・最低/最高作業温度: 15℃/30℃  
湿度: 20% - 65% 結露避ける  
最低/最高保管温度: -5℃/70℃  
保管湿度: 20% - 70% 結露避ける  
作業中の換気: 通常換気

1. 条件付き
2. 使用管理条項に従って使用した場合、及びEvolis正規の消耗品を使用の際のみ
3. 0.25mm厚のカードは、単色プリントのみ推奨



お問い合わせ

evolIS

国内販売元・サポートセンター

Gr カードックス 株式会社

106-0044 東京都港区東麻布1-23-5 PMCBビル (本社)

Tel: 03-3585-2729 Fax: 03-3585-2720

772-0012 徳島県鳴門市撫養町小桑島前浜276 CUBE21 (サポート)

Tel: 088-686-8739 Fax: 088-686-8740

www.cardex.jp

