

P E B B L E C A R D P R I N T E R

# Pebble<sup>4</sup>

ペブル

アプリケーションを限定しない  
オシャレな カードプリンタ

第4世代 ペブル



フルカラー &  
モノクロ 連続発行



300 dpi



片面



1枚/24秒



0.25~1mm



1年

evolis

カーデックス 株式会社  
www.cardex.jp

# Pebble<sup>4</sup>

## PBL-4 ペブル

シンプルで信頼性の高い Pebble<sup>®</sup> は、少枚から大量のカード発行が可能です。色々な要望にもお答えできるよう、設計デザインされています。

Pebble<sup>®</sup> は、一般プリンタと同じ様な取扱いでプラスチックカードへ直接印字美しくデザイン・エンコードをします。  
使用例：社員証、ギフトカード、メンバーズカード等々

Pebble<sup>®</sup> は、テキスト、高解像度のロゴ、写真、バーコードなどを数秒で印刷します。また、オプションとして、磁気エンコード、ICカードエンコードも組込可能です。

Pebble<sup>®</sup> には、カードを100枚収納出来る便利な給紙フィーダがついています。また、マニュアルフィーダー（オプション）を使えば、一枚毎の手差し印刷も可能です。

Pebble<sup>®</sup> の本体カラーは、赤・青・緑の3色から選べます。レセプションやオフィスのデスクなど、あらゆる場所に調和しますので、環境やテストに合わせてお選びください。

すばらしい品質と価格

Pebble<sup>®</sup> は、カードプリンタの代名詞です。

### プリンタ詳細

- ・カラー印刷モジュール
- ・300 dpi プリントヘッド (11.8 dots/mm)
- ・USB接続 標準
- ・Ethernet TCP-IP 接続
- ・16 MB RAM メモリ付
- ・取り外し可能フィーダー (0.76mmの場合100枚 収納可能)
- ・アウトプットホッパー (0.76mmの場合 50枚 収納可能)
- ・1プッシュボタン、4LEDコントロールパネル
- ・本体カラー：青・赤・の2色から選択可能

### 印刷方式

- ・カラー/昇華方式 & モノクロ/熱転写方式
- ・ハイクオリティーカラー管理システム
- ・カードエッジまでの全面印刷が可能
- ・モノクロ印刷用リボンセーバー搭載 (リボン節約)

### 印刷スピード

カードの印刷スピードは、デザインとプリンタ設定により変わります。

- ・150枚 / 時 (フルカラー :YMCKOの場合)
- ・最大1,000枚 / 時<sup>1</sup> (単色連続発行の場合)

### ドライバ

- ・Windows™ XP、2003、Vista 7 32 & 64 bits 対応
- ・Mac™ OS X 対応
- ・Linux 対応



### アプリケーション 限定ではありません

- ・夢ぷりんと<sup>a</sup>：安価で操作簡単なベストセラー
  - ・CardPAS<sup>b</sup>：診察券発行等上位システムと連携機能付
  - ・eMedia<sup>c</sup>：データベース+磁気・ICエンコード機能
  - ・ぐっどID屋<sup>d</sup>：その場で写真入りIDカードを即時に発行
- \* aは(株)コーパス、bはカードテックス(株)、cは(株)メディアソフト、dは(株)アールカレッジサービスの製品です。

### リボンの種類

- ・5パネル カラーリボン(YMCKO)：200枚/巻
- ・5パネル ハーフカラーリボン(YMCKO)：400枚/巻
- ・単色リボン：約1,000枚/巻  
(黒・赤・緑・青・白・金・銀)
- ・2パネル 単色リボン(K+O)：500枚/巻
- ・特殊リボン：
  - ・ホログラム リボン：350枚/巻
  - ・スクラッチオフ：約1,000枚/巻

### オプション

- ・エンコーダー オプション (組み合わせ可能)
- ・JIS II 磁気 エンコーダー
- ・接触型ICカードステーション：ISO規定 7816-2
- ・接触型ICカードステーション&エンコードユニット：PC/SC、EMV 2000-1
- ・非接触型ICエンコードユニット：ISO 14443-A、B、ISO 15693、Mifare、DesFire、HID iCLASS
- ・その他ご要望のタイプについてはご相談下さい。
- ・予備フィーダー (カード100枚収容)：青・赤
- ・マニュアル手差し供給用カートリッジ：青・赤
- ・持ち運び用 スーツケース
- ・クリーニングキット

### 保証期間

プリンタの優れた機能を生かし、未永くご使用していただく為にEvolis社の正規品をお使いください。

- ・本体・プリントヘッドの保証：1年間  
印刷枚数の上限無し<sup>2</sup>  
マニュアル記載のクリーニングが必須となります。



### 適応カードタイプ カードサイズ 仕様

- カードの厚み
- カードフィーダー容量
- カード排出ホッパー容量
- プリンタサイズ
- プリンタ重量
- 接続 インターフェイス
- 電源
- 動作環境

- ・PVC・合成PVC・PET・ABS<sup>1</sup>つやありプラスチックカード
- ・ISO規定 CR-80 タイプ：ISO規定7810 (53.98mmx85.60mm)
- ・ISO規定 CR-79 タイプ：(52.10mmx83.90mm) (オプション)
- ・0.25mmから1mm
- ・300枚 (0.25mm)：100枚 (0.76mm)
- ・150枚 (0.25mm)：50枚 (0.76mm)
- ・高さ：192mm - 奥行：396mm - 幅：235mm
- ・5.9 kg
- ・USB (標準)、Ethernet TCP-IP (オプション)
- ・110-230V、60-50H
- ・最低/最高 作業温度：15℃/30℃
- ・湿度：20%-65% 結露避ける
- ・最低/最高保管温度：-5℃/70℃
- ・保管湿度：20%-70% 結露避ける
- ・作業中の換気：通常換気 free air



1. 条件付き  
2. 使用管理条項に従って使用した場合、及びEvolis正規の消耗品を使用の際のみ

お問い合わせ

evolis  
国内販売元・サポートセンター

Cr カードテックス 株式会社

106-0044 東京都港区東麻布1-23-5 PMCBビル (本社)  
Tel: 03-3585-2729 Fax: 03-3585-2720

772-0012 徳島県鳴門市撫養町小桑島前浜276 CUBE21 (サポート)  
Tel: 088-686-8739 Fax: 088-686-8740



www.cardex.jp