

Zenius

ゼニアス

「初めて」の新感覚プリンタ

コンパクト&クラス最軽量ボディであなたのニーズを満たします！



Zenius は、高画質でのカラー&モノクロ印刷の片面印刷、エンコードを全て一工程で行う、まさにワンストップ・ソリューションです。

連続印刷はもちろん、一枚からでも印刷が可能。

また、アプリケーションを選びません。

〈ご使用例〉社員証、入退室管理、
ペイメントカード、乗車券、etc.

使い易い

Zenius は、全ての操作が簡単！コンパクトなボディに搭載された最新式のテクノロジーを体験して下さい。

自由自在

最先端技術を搭載した **Zenius** エキスパート・バージョンにはその場で複数のエンコーダーを取り付けることができます。様々なニーズにいつでも対応できます。

コンパクト、軽い、静か

サウンドレベルはわずか46dB(A)と、とても静か。サイズも驚く程の小ささ。**Zenius** は、受付カウンターやオフィスのデスク等、どんな場所にもフィットします。また重量は3.3kgとこのカテゴリ中最軽量プリンタです。

エコ設計

Zenius は、念願のENERGY STAR認定を取得しました。ErPヨーロッパ指令のエネルギー消費ガイドラインを遵守しています。

EVOLIS Premium suite[®]
(プレミアム・スイート)

◀ Evolisプレミアム・スイートは、新型Evolisプリンタのコアです。このソフトは、プリンタの中心部を構成しており、プリンタとユーザー様の通信をモニタリング。プリンタ操作はタスクバーと、印刷状態を表示するポップアップから全て行なって頂けます。また、このプリンタマネージャーから、Evolisサイトのサポートセンターに、365日24時間、直接アクセスできるようになっています。

EVOLIS HighTrust[®]
(ハイトラスト)

◀ Evolisプリンタ消耗品ハイトラスト・シリーズは、美しく高い印刷クオリティと使い易さを目的に特別にデザインされています。リボンカセットのセットはワンステップのみ。組み込まれたチップが、リボンの種類とそれに応じた設定を自動的に感知します。

evolis

カーデックス株式会社

www.cardex.jp

Zenius ゼニアス

シンプル

- カードフィーダーとアウトプット・トレイがプリンタ前面にあり、アクセスが簡単。
- カードの手差しもできます。
- LEDコントロールパネル表示



エコ設計

- スタンバイ&スリープモード搭載
- エナジー・スター取得
- ErPヨーロッパ指令に準拠しています
- 動作音レベルを僅か46 dB(A)まで減少



フレキシブル

- ポートに直接アクセスできます
- 特定のモジュールをオンサイトで搭載可能*
- 磁気エンコーダーとICエンコーダーを1台のプリンタに同時搭載できます*

* エキスパート・バージョン以上の上位機種のみ可能



プリンタ詳細

- 片面印刷モジュール&カードエッジまで全面印刷
- カラー・昇華方式、モノクロ：熱転写方式
- 300 dpi プリントヘッド (11.8 dots/mm)
- 16 MB RAMメモリ付
- 本体カラー (赤・グレー) から選択可能

印刷スピード

- カラー : 120~150枚 / 時
- モノクロ : 400~500枚 / 時

カード仕様と詳細

- 給紙方法 : 自動給紙 あるいは 手差し
- フィーダー容量 : 50枚 (0.76mmの場合)
- アウトプット・トレイ容量 : 20枚 (0.76mmの場合)
- カード厚み : 0.25~0.76mm (カード厚測定ゲージ付)
- 対応カードタイプ : PVC・合成PVC・PET・ABS・つやありプラスチックカード
- カードサイズ仕様 : ISO CR-80タイプ・ISO 7810 (53.98mm x 85.60mm)

Evolis ハイトラスト®リボン

カード印刷のクオリティと耐久性、さらに、プリントヘッド、プリンター自体の信頼度をマックスに!

- 自動感知とセットアップ
- 使い易いカセット埋込み式リボン
- モノクロ印刷用リボンセンサー搭載
- リボン仕様 :
 - ・5パネルカラーリボン(YMCKO) : 約200枚/巻
 - ・2パネル黒リボン(KO) : 約300枚/巻
 - ・単色リボン (黒) : 約2,000枚/巻*
 - ・単色リボン (他) : 約1,000枚/巻*
 - (白・青・赤・緑・金・銀・紫/バネ・カラフル)
 - ・ホログラムリボン : 約400枚/巻

インターフェース

- USB 1.1 (2.0対応)
- イーサネット (エキスパート・バージョンのみ)

ディスプレイ

- LED
- プリンタの印刷状態表示²⁾ : カード切れ、クリーニングサイン、リボン終了間近、リボン切れ

ソフトウェア

- Windows用Evolisプレミアム・スイート³⁾付属
 - ・プリンタドライバ
 - ・Evolisプリントセンター : プリンタ操作&セットアップ
 - ・Evolisプリンタマネージャー : 状態表示2通り³⁾
 - ・Windows XP SP3以降 : Vista、Win7、Win8、Win10(32/64)
- 夢ぷりんと⁴⁾ : 安価で操作簡単なベストセラー
- CardPAS⁵⁾ : 診察券発行等上位システムと連携機能付
- eMedia CS⁶⁾ : データベース+磁気・ICエンコード機能
- くっどID屋⁷⁾ : その場で写真入りIDカードを即時に発行

*aはICカード、bはカードレス策、cはeメディアソフト、dは解決策レジサービスの製品です。

保証期間

- 1年間 (プリンタ本体・プリントヘッド)

サイズ&重さ

- サイズ : 高195mm x 長205mm x 奥310mm
- 重さ : 3.3kg

動作音 (ISO7779基準に基づいて計測)

- 動作中 : 46dB(A)
- スリープモード中 : プリンタ音無し

安全性

- Kensington[®]ロックのサポート付
- 磁気エンコード用データ暗号化機能付

梱包内容

- プリンタ本体
- プリンタドライバ(CD、ユーザーズマニュアル)
- クリーニングキット
- USBケーブル
- 電源と電源コード

オプションとアクセサリ

- 本体カラー : 赤、グレーブラウン
- イーサネット TCP/IP
- エンコードオプション : 同時搭載可能。(エキスパート・バージョンのみ) アップグレードは、その場で新しいモジュールを追加するのみ。
 - ・磁気エンコーダー、接触型ICカードステーション
 - ・接触型/非接触型ICカードエンコーダー
 - ・その他エンコーダーについてはお問い合わせください。

環境にやさしい設計、 認可や記載事項の準拠

- スリープモードおよびエネルギー消費軽減
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KCC
- ErP 2009/125/CE, RoHS

電源

- 電源 : 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8 A
- プリンタ本体 : 24 V DC, 3 A

作動環境

- 作業時温度 : 最低/最高 : 15° / 30°C
- 作業時湿度 : 20%~65% (結露を避ける)
- 保管時温度 : 最低/最高 : -5° / +70°C
- 保管時湿度 : 20%~70% (結露を避ける)
- 使用時換気 : オープンエア

内蔵フォント

- Arial 100, Arial Bold 100
- バーコード : コード39, コード128, EAN13, Interleaved 2 of 5

1. 条件付き / 2. Windowsバージョンにより異なります / 3. .NET 4.0 client profile必要

Cr カーデックス 株式会社
evolIS
国内販売元・サポートセンター

106-0044 東京都港区東麻布1-23-5 PMビル (本社)
Tel : 03-3585-2729 Fax : 03-3585-2720

772-0012 徳島県鳴門市撫養町小桑島前浜250 (サポート)
Tel : 088-686-8739 Fax : 088-686-8740

541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-1-27 船場大西ビル702 (関西営業所)
Tel : 06-7878-6969 Fax : 06-7878-6767

www.cardex.jp

